SZAKASZ: 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termékkód : EASY INOX
Kereskedelmi kód : 132019CM500A283

UFI: HPT2-Q08D-X00K-1K26

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Polírozás rozsdamentes acélhoz
Felhasználási ágazatok:
Foglalkozásszeru felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézmuvesek)[SU22]

Ellenjavallat
Ne használja a felsoroltakon kívül más célra

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Ecochem S.r.l.
Viale Del Lavoro, 10 - 24058 Romano di Lombardia (Bg) - Italy Tel./Phone +39 0363 901933 Fax +39 0363 902664

E-mail: ecochem@ecochem.it - Sito internet / web site: www.ecochem.it

Belföldi kapcsolat:Ecochem S.r.l.

Gyártja
ECOCHEM S.R.L.
VIALE DEL LAVORO, 10
24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) - ITALY
Tel./Phone +39.0363.901933 - Fax +39.0363.902664 - e-mail : ecochem@ecochem.it

1.4. Sürgősségi telefonszám

0039 0363 901933

SZAKASZ: 2. A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

2.1.1 Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogramok:
GHS07, GHS08

Veszélyességi osztály és kód(ok):
Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3

Figyelmeztető mondat kód(ok):
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 - Borirritáló hatású.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.

A termék lenyelve vagy a légutakba jutva halált okozhat
A termék szemmel érintkezve akár 24 órán át tartó jelentos irritációt, borrel érintkezve pedig jelentos mértéku gyulladást okoz, borpír, hegek vagy ödéma keletkezésével.

Figyelmeztetés: a gozök belélegzése álmosságot és szédülést okozhat

2.1.2 További információk:

A figyelmeztető mondatok és EU figyelmeztető mondatok teljes szövegét lásd: 16. SZAKASZ.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint:



Piktogram, elzőszó kód(ok):
GHS07, GHS08 - Veszély

Figyelmeztető mondat kód(ok):
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 - Borirritáló hatású.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Kiegészítő veszélyességre vonatkozó információk kód(ok):
nem alkalmazható

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok:
Megelőzés
P261 - Kerülje a gozök/permet belélegzését.
P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellozo helyiségben használható.
P280 - Védokesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Felelősség
P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302+P352 - HA BORRE KERÜL: Lemosás bo szappanos vízzel.
P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegore kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331 - TILOS hánytatni.
P332+P313 - Borirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Tartalmaz:
Fehér ásványi olaj (ásványolaj), Propán-2-olra vonatkoztatva

UFI: HPT2-Q08D-X00K-1K26

2.3. Egyéb veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete értelmében nem találhatók PBT vagy vPvB anyagok.

A rendelkezésre álló adatok alapján nincsenek olyan anyagok, amelyek az (EU) 2017/2100 rendeletnek megfelelően zavarnák az endokrin rendszert

Az ezzel a kémiai azzal a kötelezettséggel jár a "Risk Assessment" a munkáltató rendelkezései szerint a rendelet. Április 9, 2008. 81. kitett munkavállalók ez a vegyi anyag, nem egészségügyi ellenőrzésen részt venniük, hogy az eredmények a kockázatértékelés azt mutatja, hogy attól függően, hogy milyen típusú és mennyiségű vegyi anyag, a módja és gyakorisága expozíció a szer, akkor csak a "mérsékelt kockázat", hogy az egészségügyi és a munkavállalók és az előírt intézkedések Ugyanezen rendelet. elegendő ahhoz, hogy csökkentse a kockázatot.

Kizárólag szakképzett felhasználók számára

SZAKASZ: 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Irreleváns

3.2. Keverékek

Anyag	Koncentráció[w/w]	Osztályozás	Index	CAS	EINECS	REACh
Propán-2-olra vonatkoztatva	>= 40 < 60%	Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 ATE oral = 2.100,000 mg/kg ATE dermal = 2.100,000 mg/kg	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7	01-2119457558-25-XXXX
Fehér ásványi olaj (ásványolaj)	>= 15 < 30%	Asp. Tox. 1, H304	ND	8042-47-5	232-455-8	01-2119487078-27-XXXX
2-butoxi-etanolt	>= 5 < 10%	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 3, H331	603-014-00-0	111-76-2	203-905-0	01-2119475108-36-XXXX

SZAKASZ: 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzés:
Szelloztesse ki a területet. Azonnal vigye el a pácienst a szennyezés környékérol és hagyja egy jól szellozött szobában pihenni. HÍVJON ORVOST.
Légzésleállás esetén adjon mesterséges lélegeztetést.

Borérintkezés (tiszta termékkel).:
A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni.
Azonnal boséges folyóvízzel, és lehetoség szerint szappannal mossa le azt a testrészét, amely érintkezett vagy érintkezhetett a termékkel.
Ha az anyag a borre kerül, vízzel-val/vel boven azonnal le kell mosni .

Szembe kerülés (tiszta terméké).:
Azonnal és alaposan mossa át folyó vízzel, legalább 10 percig tartsa nyitva a szemét, majd száraz steril gézzel védje a szemét. Azonnal kérje ki orvos véleményét.
Ne használjon szemcseppet vagy kenocsöt mielott a szemorvos megvizsgálná vagy tanácsot adna.

Lenyelés:
A termék mérgezo, és irreverzibilis károsodást okoz akár egyszeri lenyelés alkalmával is.
Ne próbáljon hánytatást vagy hashajtást. Azonnal kérje ki orvos tanácsát.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nincs elérheto adat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Borirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

SZAKASZ: 5. Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Javasolt oltóanyagok:
Víz permet, CO2, hab, száraz vegyszer, attól függoen, milyen anyag van a tuzben.

Nem használható oltóanyagok:
Vízsugár. Vízsugár kizárólag a tuznek kitett tárolóedény felületeinek lehutésére használható.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Nincs elérheto adat.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Használjon légzésvédo felszerelést
Védosisak és teljes védoruha.
A vízpermet az oltást végzok védelmét szolgálja
Gázálarc használata javasolt, különösen szuk, rosszul szellozött helyeken, és a halogén gázzal oltó készülékek (Halon 1211 fluorén, Solkan 123, NAF) alkalmazása esetén.
Víz permettel tartsa a palackot huvösen

SZAKASZ: 6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgosségi ellátó személyzet esetében:
A kiömlés vagy felszabadulás területét el kell hagyni. Tilos a dohányzás
Kesztyut és védoruhát kell viselni.

6.1.2. A sürgosségi ellátók esetében:
Használjon kesztyut és védoruhát.
Ne hagyjon lángot vagy lehetséges gyújtóforrást orizetlenül. Tilos a dohányzás.
Biztosítsa a megfelelo szelloztetést-
Ürítse ki a veszélyes területet, és ha szükséges, kérje ki szakérto véleményét.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Állítsa el a szivárgást földdel vagy homokkal.
Amennyiben a termék bejutott a csatorna vízfolyásába, vagy beszennyezte a talajt vagy a növényzetet, értesítse errol az illetékes hatóságokat.
A szabályzatnak megfeleloen gyujtse össze a maradékot

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6.3.1 Tárolás:
Gyorsan gyujtse össze a terméket, használjon maszkot és védoruhát
Ha lehetséges, gyujtse össze a terméket az újrafelhasználáshoz vagy az eltávolításhoz. Lehetoség szerint itassa fel inert anyaggal.

Akadályozza meg a csatornába jutását.

6.3.2 Tisztítás:
Miután feltörölt, vízzel mossa le az érintett területet és anyagokat

6.3.3 Egyéb információ:
Nincs.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Több információért lásd: 8. és 13. bekezdés

SZAKASZ: 7. Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülje el a gozök belélegzését. Lásd alább 8. bekezdés.
Védokesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Lakóterületeken ne használja nagy felületeken.
Munka közben tilos enni és inni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Az eredeti tárolóedényben, szorosan lezárva tartandó. Ne tárolja nyitott vagy címkézetlen tárolóedényben.
A tárolóedény függoleges helyzetben, biztonságban tartandó, elkerülve a leesés vagy az ütodés veszélyét.
Huvös helyen, hotol és közvetlen napfénytol távol tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Foglalkozásszeru felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézmuvesek):
Kezelni az ellátás.
Hoforrás, jól szellozo helyen tárolja

SZAKASZ: 8. Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Az alábbi összetevokhöz kapcsolódóan:
Propán-2-olra vonatkoztatva:
TLV: TWA 200 ppm 400 ppm mivel STEL A4-es (nem az emberi rákkeltő); (ACGIH 2004).
MAK: 200 ppm 500 mg/m csúcs korlátozás Kategória: II (2); Kockázati csoportba terhesség: C; (DFG 2004).

2-butoxi-etanolt:
A termék teljesen oldódik vízben.
Ha ez marad a föld felszíne, elpárolog részlegesen, de jelentős mértékű is fennáll
több mint egy nap. Nagy mennyiségű bejuthatnak a talajba és szennyezhetik a talajvizet.
LC50 (Leuciscus idus Melanotus), 48 h: 1880 mg / l
EC10 baktériumok (Pseudomonas putida), 18 h: 500 mg / l
EC50 rákfélék (Daphnia magna), 24 h: 5,000 mg / l

8.2. Az expozíció elleni védekezés



Megfelelo muszaki ellenorzés:
Foglalkozásszeru felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézmuvesek):
Tartsa a tartályt jól zártan.

Egyéni védelmi intézkedések:

(a) Szem / arc védelme
Maszkot

(b) Bor védelme

(i) kéz védelme
A tiszta termék használata során viseljen vegyszerekkel szemben ellenálló védokesztyut (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

(ii) Egyéb
A tiszta termék használata során viseljen a bort védo ruházatot.

(c) Légzésvédelem
Használja a megfelelo, légutakat védo felszerelést (EN 14387:2008)

(d) Termikus veszélyek
Nincs veszély

Környezeti expozíció veszélye:
A terméket a meghatározott munkagyakorlat szerint használja, elkerülve ezzel a szennyezo anyagok környezetbe jutását.

SZAKASZ: 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai és kémiai jellemzok	Érték	Meghatározás módja
Halmazállapot	tiszta folyadék	
Szín	jellegzetes	
Szag	jellegzetes	
Szagküszöbérték	nem meghatározva	
Olvadáspont/fagyáspont	- / < 0	
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	100° C	
Tűzveszélyesség	nem elérhető	
Felső és alsó robbanási határértékek	nem meghatározva	
Lobbanáspont	flammable	ASTM D92
Öngyulladási hőmérséklet	nem meghatározva	
Bomlási hőmérséklet	nem meghatározva	
pH-érték	6,00 +/- 1	
Kinematikus viszkozitás	nem meghatározva	
Oldékonyság (oldékonyságok)	minden oldatban oldódik	
Vízoldékonyság	alkoholok és glikolok	
N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	nem meghatározva	
Gőznyomás	nem meghatározva	
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	0,78 +/- 0,02	
Relatív gőzsűrűség	nem meghatározva	
Részecskejellemzők	nem meghatározva	

Fizikai és kémiai jellemzok	Érték	Meghatározás módja

9.2. Egyéb információk

9.2.1 Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Irreleváns

9.2.2 Egyéb biztonsági jellemzők

Irreleváns

SZAKASZ: 10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincs reaktivitás veszély

10.2. Kémiai stabilitás

Megfelelo használat és tárolás esetén nem lép fel veszélyes reakció.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs veszélyes reakció

10.4. Kerülendő körülmények

Nincs információ

10.5. Nem összeférhető anyagok

Mérgezo gázokat képezhet savakkal, amidokkal, alifás és aromás aminokkal, karbamáttal, halogénezett anyagokkal, izocianátokkal, szerves szulfidokkal, nitrillel, szerves foszfátokkal, szervetlen szulfidokkal, polimerizálódó vegyületekkel érintkezve.
Könnyen meggyulladhat más anyagokkal érintkezve.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Rendeltetésszeru használat során nem bomlik el.

SZAKASZ: 11. Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

ATE(mix) oral = 5.882,4 mg/kg
ATE(mix) dermal = ∞
ATE(mix) inhal = 35,3 mg/l/4 h

(a) akut toxicitása rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(b) bőrkorrózió/bőrirritáció: A termék borrel érintkezve jelentos mértéku gyulladást okoz, borpír, hegek vagy ödéma keletkezésével.
(c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A termék szemmel érintkezve jelentos irritációt okoz, amely akár 24 órán keresztül is tarthat.

(d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(e) csírasejt-mutagenitása rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(f) rákkelto hatása rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(g) reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)Figyelmeztetés: a gozök belélegzése álmosságot és szédülést okozhat
(i) ismétlodo expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(j) aspirációs veszély.: A termék lenyelve vagy a légutakba jutva halált okozhat

Az alábbi összetevokhöz kapcsolódóan:
Propán-2-olra vonatkoztatva:
A KITETTSÉG: az anyag is felszívódik a szervezetben a füst belélegzése.
INHALÁCIÓ kockázata: A káros szennyezés a levegőben születik elég lassan párolgás az anyag 20 ° c; Azonban a szórás vagy szórás, sokkal gyorsabban.
Rövid távú expozíció hatásai: az anyag irritálja a szemet, és a légúti az anyag hatással van a központi idegrendszer, okozva a depresszió okozhat. Sokkal nagyobb expozíció a OEL eszméletvesztés is vezethet.
ISMÉTELT expozíció, illetve hosszú távú hatásait: a bőr jellemzői zsírtalanító folyadék.

AKUT veszélyek/tünetek INHALÁCIÓS köhögés. Vertigo. Álmosság. Fejfájás. Fáj a torka. Lásd, ha lenyelik.
Száraz fejbőr BŐRT.
SZEM bőrpír.
LENYELÉS hasi fájdalom. Légzési nehézségek. Hányinger. Állapotban eszméletvesztés. Hányás. (További lásd a belégzés).

N-O-T, és a használata az alkoholtartalmú italok fokozza a káros hatás.
LD50 (patkány) Orális (mg/kg testsúly)= 2100
LD50 Dermális (patkány vagy nyúl) (mg/kg testsúly)= 2100

White mineral oil (petroleum)

2-butossietanolo

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Nincs elérheto adat.

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

A rendelkezésre álló adatok alapján nincsenek olyan anyagok, amelyek az (EU) 2017/2100 rendeletnek megfelelően zavarnák az endokrin rendszert

SZAKASZ: 12. Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

Az alábbi összetevokhöz kapcsolódóan:
Propán-2-olra vonatkoztatva:
A pi termék a víz és a fény teljesen elegyedő 20 c.
Elveszett a párolgás, egy napon belül. Nagy mennyiségben hatol a talajba, és szennyezi a talajvizet.
1
1

White mineral oil (petroleum)

2-butossietanolo

A terméket a meghatározott munkagyakorlat szerint használja, elkerülve ezzel a szennyezo anyagok környezetbe jutását.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs elérheto adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nincs elérheto adat.

12.4. A talajban való mobilitás

Nincs elérheto adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A rendelkezésre álló adatok alapján az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete értelmében nem találhatók PBT vagy vPvB anyagok.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A rendelkezésre álló adatok alapján nincsenek olyan anyagok, amelyek az (EU) 2017/2100 rendeletnek megfelelően zavarnák az endokrin rendszert

12.7. Egyéb káros hatások

Nincs káros hatása

2006/907 - 2004/648/EK rendelet
Az (I) felületaktív anyag (ok) (k) ebben a készítmény megfelel (nek) megfelel (i) a biológiai lebomlási kritériumoknak szabályzatban lefektetett EC / 648/2004 és tisztítószerekről szóló. Összes alátámasztó adatot rendelkezésére kell bocsátani, hogy az illetékes hatóságok a tagállamok és lesz, és közvetlen kérésükre vagy kérésére a tisztítószer gyártó ezeket a hatóságokat.

SZAKASZ: 13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Az üres tárolóedényt ne használja újra. Ártalmatlanítsa a hatályos eloírásoknak megfeleloen. A megmaradt terméket az arra jogosult vállalatoknak kell megsemmisíteniük az érvényes eloírásoknak megfeleloen.
Ha lehetséges, gyujtse össze. A helyi és nemzeti szabályoknak megfeleloen járjon el

SZAKASZ: 14. Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám vagy azonosító szám

Nem tartozik a 96/86/EK irányelv hatálya alá, az olasz jogszabályok szerinti veszélyes áru szállításra vonatkozó (ADR) irányelvek alkalmazandók.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nincs

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nincs

14.4. Csomagolási csoport

Nincs

14.5. Környezeti veszélyek

Nincs

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs elérheto adat.

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem ömlesztett szállításra

SZAKASZ: 15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Leg. 1997/03/02 n. 52. (osztályozása, csomagolása és címkézése a veszélyes anyagok). 14/3/2003 törvényereju rendelet n. 65 (osztályozása, csomagolása és címkézése a veszélyes készítmények). 81/08 törvényerejű rendelet (egységes szerkezetbe foglalt törvény a munkahelyi egészség és biztonság védelméről); Miniszteri rendelet 2007/03/04 (irányelv végrehajtása nem. 2006/8 / EK). Rendelet (EK) n. 1907/2006 (REACH) rendelet (EK) n. 1272/2008 (CLP) rendelet (EK) 790 / 2009.D.Lgs. Szeptember 21, 2005 n. 238 (Seveso-irányelv Ter).

1357/2014/EU RENDELETE - hulladékokról:
HP4 - Irritáló – borirritáció és szemkárosodás
HP5 - Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás

A jelöltlistán szereplő anyagok (REACH 59. cikk)
A rendelkezésre álló adatok alapján nincs jelen SVHC-anyag

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A szolgáltató értékelte a kémiai biztonságot

SZAKASZ: 16. Egyéb információk

16.1. Egyéb információk

Korábbiakhoz képest módosított pontok: 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása, 2.2. Címkézési elemek, 2.3. Egyéb veszélyek, 3.2. Keverékek, 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése, 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése, 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések, 8.1. Ellenőrzési paraméterek, 8.2. Az expozíció elleni védekezés, 9.2. Egyéb információk, 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk, 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ, 12.1. Toxicitás, 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei, 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok, 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

GHS leírását lásd a 3. pontban
H225 = Fokozottan tuzveszélyes folyadék és goz.
H315 = Borirritáló hatású.
H319 = Súlyos szemirritációt okoz.

H336 = Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 = Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H302 = Lenyelve ártalmas.
H331 = Belélegezve mérgezo.

Osztályozás és a keverékek osztályozásának levezetéséhez használt eljárás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint:

Osztályozás az (EK) Nr. 1272/2008

H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Osztályozási eljárás: Számítási módszer
H315 - Borirritáló hatású. Osztályozási eljárás: Számítási módszer
H319 - Súlyos szemirritációt okoz. Osztályozási eljárás: Számítási módszer
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. Osztályozási eljárás: Számítási módszer

Főbb referenciák:
1999/45/EK Irányelv
2001/60/EK Irányelv
1272/2008/EK Rendelet
2010/453/EK Rendelet

*** Ez az adatlap érvénytelenít minden korábbi kiadást